



Technische Produktinformationen

Mehrzweckfett diamant®

für Kugel-, Gleit- und Wälzlager

Stand: 01.07.2024

Anwendungsbereiche:

Schmierfett für Kugel-, Gleit- und Wälzlager mit hervorragender Walkstabilität, Korrosionsschutz.

Einsatzbeispiele:

Zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Geräten, Maschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Einsatz an Gleit- und Reibstellen, Schmierstellen, Bolzen, Gelenken, Federn, Führungen und Bowdenzügen.

Grundöl	Kohlenwasserstoffe
Verdicker	Lithium
Tropfpunkt	Ca. 190° C
NLGI	2
Temperaturbereich	-30 bis +120° C
Kennzeichnung	K 2 k-30

Eigenschaften:

Physiologisch
unbedenklich

Wasserabweisend

Walkfest

Silikonfrei

naturfarben

ROHS-konform

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.



Artur Glöckler GmbH

Vormals Schleifmittelwerk Kahl

Poststraße 6

D-63796 Kahl

Tel. +49-61 88-91 74-0

Fax. +49-61 88-91 74-20

www.gloeckler.com

info@gloeckler.com



Technische Produktinformationen



Artur Glöckler GmbH

Vormals Schleifmittelwerk Kahl



Poststraße 6

D-63796 Kahl



Tel. +49-61 88-91 74-0

Fax. +49-61 88-91 74-20



www.gloeckler.com

info@gloeckler.com